



Nagyszerű megoldást kínálunk a Smoke FIX termékünkkel, mely mérete tetszőlegesen választható, nagy ipari csarnok épületekbe ideális választás.

## Tulajdonságai

- Flexibilis, könnyű, mindössze 0,43 mm vastag és csak 2kg/m<sup>2</sup> súlyú (szerelvényekkel együtt).
- Könnyen és gyorsan szerelhető, telepíthető.
- Utólagos felületkezelést nem igényel.
- A csövek, beton áthidalók, egyéb szerelvények födém alatti elvezetése, körbe zárása nem okoz problémát. Ezeket a kivágásokat a helyszínen alakítjuk ki.
- A ponyva anyagok nem varrott, hanem ragasztott átlapolásúak, mely utólag is könnyen kialakítható.
- Utólagos csőelvezetések és egyéb, a ponyva síkjába történő technológia telepítést követően azok körbezárása megvalósítható.
- Fizikai sérülések (pl. targonca elakadás) esetén a ponyvaszerkezet javítható.
- Igen kedvező árú, olcsóbb mint a gipszrost alapú szerelt szerkezetek anyag és telepítési költsége.
- A szerkezet felső élén L 40/40/2 mm acél szelvényt helyezünk el fogadószerkezet anyaghoz illő rögzítő csavarral 400 mm-enként. Nem igényel egyéb acél tartószerkezetet, betonfödémre, vagy trapézlemez födémre közvetlenül szerelhető. A fix füstkötényt csíkokat rendszer önmetsző csavarral rögzítjük a már elhelyezett L profilhoz! Alul a rejtett zsebben 10 mm átmérőjű köracélt helyezünk el, amivel biztosítjuk a függöny feszességét.



### Minősítéseink:

A Smoke FIX az EN 12101-1 termékszabványban rögzítetteknek eleget tesz.  
A vizsgálati és osztályba sorolási szabványok alapján D180/DH30 minősítésű